



תיאור

חומר איטום חד-רכיבי מבוסס פוליאוריתן, מיושם בצורה נוזלית, יוצר שכבת הגנה בעלת חוזק, אלסטיות, ועמידות בפני חדירת מים.

מטרות שימוש

איטום גגות שטוחים, גגות רעפים, מרתפים, מרפסות, טרסות, מקלחות, מטבחים, גגות עם קצף בידוד פוליאוריתני, יריעות ביטומניות.

הוראות שימוש

- יש לנקות את הגג מלכלוך, אבק, חלקים רופפים. חורים, סדקים ותפרי התפשטות יש לתקן עם משחה פוליאוריתנית PRIME PU-55 ולהמתין לייבוש לפחות 24 שעות. יש לקצץ חוטי ברזל וברזלים בולטים ולכסות אותם בשכבת טיט צמנטי. מומלץ להכין רולקות בכל מפגש קיר רצפה.
- סדקים גדולים יש לאטום בחומר איטום, על הסדקים יש להניח בד פוליאסטר ברוחב מתאים (יש להשאיר 5 ס"מ מכל קצה של התיקון) על הבד יש למרוח את PU-110 בדילול של 50% עם מדלל מתאים עד לכיסוי והספגה של הבד ולהמתין 24 שעות לייבוש ואז להתחיל בתהליך האיטום.
- כדי לשפר את חוזק ההדבקה למשטח יש להשתמש בפריימר PRIME EP-60 על בסיס אפוקסי או לחלופין PRIME P-95 על בסיס פוליאוריתן. במקרה של שימוש בחומר יש ליישם אותו לפי הוראות.
- יש למרוח או לרסס את PU-110 בכמות של 700 גרם למטר מרובע בשכבה אחת. (לצורך ריסוס עם אקדח איירלס מתאים יש לדלל את החומר בין 5%-7% עם מדלל מתאים)
- יש ליישם בד פילאסטר PRIME FABRIC לחיזוק האיטום מיד לאחר יישום שכבה ראשונה של החומר.
- לאחר 8 שעות אבל אל יאוחר מ-24 שעות יש למרוח או לרסס שכבה שניה בכמות של 700 גרם למטר מרובע.

*לאחר כיומיים מגמר ביצוע העבודה ניתן לדרוך על האיטום אך הוא אינו מיועד לשמש כמשטח הליכה קבוע. זמן לתכונות מירביות 7 ימים.

הוראות בטיחות והערות

- המוצר הינו מוצר מקצועי ומיעד לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו.
- אין להשתמש בחומר על שטח רטוב אם צפוי גשם.
- יש לדלל רק עם מדלל מתאים PRIME PU-SOLVENT המדלל ישמש גם לניקוי כלים לפני התקשות החומר.
- החומר דליק במצב אחסנה. יש להרחיקו ממקור אש. לאחר היישום מתאדה המדלל והחומר אינו דליק.
- מכיל טינרים ארומטיים יש לעבוד במקום מאוורר, אין לעבוד במקום סגור.
- עבוד עם כפפות, משקפי מגן וביגוד מגן אשר מתאים, ראה דף הוראות בטיחות MSDS שיופק לפי דרישה.

הגבלות ואחריות:

ההנחיות המופיעות על גבי דפים אלה בנוגע ליישום ושימוש במוצר על סמך הניסיון והידע הקיימים אצל חברתנו. כל המידע נכון רק אם המוצר מאוחסן, מיושם ומתבצע לפי הוראות השימוש וההנחיות היצרן. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי האתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור והתאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המאפיינים הטכניים של המוצר, על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר באתר היבואן

www.danilov-trading.co.il או דרך המייל של החברה sales@danilov-trading.co.il